

GEDA® LIFT 200 STANDARD LIFT 250 COMFORT FIXLIFT 250




Tausendfach bewährt - der ideale Transporthelfer auf der Baustelle

Einfache Montage ohne Werkzeug

Robuste Verarbeitung

Umfangreiche Sicherheitsfeatures

Vielfältige Lastaufnahmemittel



GEDA® LIFT 200 STANDARD



Technische Daten:



200 kg



19 m



25 m/min



**1 kW/230 V/
50 Hz/16 A**

GEDA® LIFT 250 COMFORT



Technische Daten:



250 kg



19 m



30 m/min



**1,3 kW/230 V/
50 Hz/16 A**

**Auch als
110 V-Variante
verfügbar!**

GEDA®
FIXLIFT 250



**Das flexible
GEDA LIFT
System!**



Technische Daten:



250 kg



19 m



19/38 m/min



**0,6/1,2 kW/230 V/
50 Hz/16 A**



GEDA LIFT

Der schnelle, einfache Aufbau ohne Werkzeug, die robuste Verarbeitung, der geringe Platzbedarf sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des GEDA LIFT überzeugen Handwerker sämtlicher Sparten bereits seit Jahrzehnten. Nicht umsonst wurde das Traditionsprodukt aus dem Hause GEDA inzwischen über 85.000 mal verkauft.

Nahezu alle Materialien lassen sich, dank speziellem Zubehör, auf das Dach oder ins Gebäudeinnere transportieren. Ob Installateur, Maurer, Innenausbauer, Dachdecker, Fliesen- oder Bodenleger – der GEDA LIFT bietet das richtige Lastaufnahmemittel für jedes Baumaterial und jeden Einsatzzweck.

Dabei kann – je nach Baustellengegebenheit – aus drei verschiedenen Lift-Varianten mit Hubgeschwindigkeiten von bis zu 38 m/min ausgewählt werden. Ein Wechselstrom-Anschluss reicht aus, um Material bis zu 250 kg zu befördern. Die Tragfähigkeit richtet sich dabei nach der Ausführung der Alu-Leiterteile, der Neigung sowie der Schienenlänge.